

SEMBRADORA
AIR DRILL

ADT 10.2



TEDESCHI
— La fuerza de un Líder



CONFIGURACIONES

LÍNEAS	DISTANCIA (cm)	ANCHO DE LABOR (mts)
26	42	11
28	42	11,80
30	42	12,60
32	42	13,40
22	52,5	11,60
24	52,5	12,60
26	52,5	13,70
30	35	10,50
32	35	11,20
16	70	11,20
20	70	14

SISTEMA AIR DRILL

2 tolvas de 5100 lts de capacidad (4000 kg de soja) con sistema de presurización.

Traslado de semillas y fertilizantes a través de una turbina de soplado regulable en presión.

Fácil dosificación de fertilizantes con caja de cambios o motores hidráulicos/eléctricos. Rolo de goma tipo chevron.

Fácil recambio de fertilización en línea / lateral a máxima autonomía en semilla.

Escalera interna para limpieza.

SEMBRADORA AIR DRILL | Modelo ADT 10.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad máxima sólo semilla	10.200 lts. (8000kg de soja)		
Capacidad fertilización en línea/lateral	5.100 lts.		
Rodados alta flotación (transporte)	600/40 x 22,5		
Rodados giro cabeceras (patentado)	10,5/80 x 18 (12 telas)		
Ancho de transporte	3,50 mts.		
Alto de transporte	3,40 mts.		
Largo en trabajo	9,30 mts (como máximo)		
Chasis	Autotrailer reforzado con giro van tren, levante y articulado		
Cuchilla de labranza	Sistema colocador con precarga colocado por delante del cuerpo sembradora		
Transmisión	Mecánica (cajas)	Hidráulica (motores)	Electrónica (motores)
Dosificación	Mecánica Fija o Variable	Neumática	Electrónica
Unidad de siembra	Doble disco plantador, control de profundidad y carro tapador compacto		
Potencia requerida por línea	7/8 HP (Aproximadamente)		
Circuito hidráulico	Equipo independiente combinado con el del tractor		
Agricultura de precisión	Compatible con todas las empresas del mercado		

TEDESCHI
La fuerza de un Líder

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:
03471 - 452552 - 452320 - 451269

www.todotedeschi.com
info@todotedeschi.com
ventas@todotedeschi.com.ar

Av. Monseñor Francisco Diez 802
S2520 Las Rosas, Santa Fe