

MODELO **TT**

todotedeschi.com

NUEVA SEMBRADORA

DE PLIEGUE FRONTAL

Un nuevo concepto en
sembradoras de pliegue frontal

TEDESCHI
— La fuerza de un Líder



FICHA TÉCNICA | Sembradora modelo TT

Ancho de labor (Mts)	14			16,50				19			
Cantidad de líneas	39 / 20	32	26	47 / 24	40	32	31 / 16	55 / 28	46	36	35 / 18
Distancia entre líneas (Cm)	35 / 70	42	52,5	35 / 70	42	52,5	52,5 / 1,05	35 / 70	42	52,5	52,5 / 1,05
Despeje del suelo en transporte (Cm)	103										
Despeje del suelo en trabajo (Cm)	45										
Ancho de transporte (Mts)	3,80										
Alto en transpote (Mts)	3,90										
Largo en trabajo (Mts)	7,40			8,20				9,40			
Largo en transporte (Mts)	8,70			9,90				10,90			
Capacidad de tolvas Semilla (Lts)	3060	2800	2950	3900	3450	3650	3500	4350	4100	4100	3950
Capacidad de tolvas Semilla (Máxima Autonomía en lts)	6120	5600	5900	7800	6900	7300	7000	8700	8200	8200	7900
Capacidad de tolvas Fertilizante (Lts)	3060	2800	2950	3900	3450	3650	3500	4350	4100	4100	3950
Potencia requerida	230 HP			270 HP				310 HP			
Rodados de transporte (Alta flotación)	550/45 x 22.5										
Fertilización	En línea / Lateral (Sólo en modelos a 52,5 y 70 cm.)										
Transmisión	Motores hidráulicos / Motores eléctricos BOSCH										
Dosificación	Neumática Matermacc										
Requerimiento Hidráulico	Centro Cerrado. Caudal mínimo necesario 180 lts/min. Presión 200 Bar										
Monitor en siembra y/o fertilización	BOSCH - AGROTAX FGS										

Conocela en
nuestra web



TEDESCHI
La fuerza de un Líder

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:
03471 - 452552 - 452320 - 451269

www.todotedeschi.com
info@todotedeschi.com.ar
ventas@todotedeschi.com.ar

Av. Monseñor Francisco Diez 802
S2520 Las Rosas, Santa Fe



< Conocela en
nuestra web

todotedeschi.com



NUEVA SEMBRADORA DE PLIEGUE FRONTAL

Un nuevo concepto en
sembradoras de pliegue frontal

TEDESCHI
— La fuerza de un Líder